

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-c8pf-dual-lens-outdoor-ptz-camera-wyprzedaz-p-162887.html>



KAMERA IP EZVIZ C8PF (Dual Lens outdoor PTZ camera) (WYPRZEDAŻ)

Cena	491,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPEZV4PS0002
Kod producenta	CS-C8PF
Kod EAN	6941545607269
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 578 g
- **Głębokość produktu:** 164 mm
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Szerokość produktu:** 116 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, TLS, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodny LAN:** 72 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** EZVIZ Cloud Proprietary Protocol
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 185 mm
- **Głębokość opakowania:** 205 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 938 g
 - **Wysokość opakowania:** 197 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczna
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 340°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Liczba czujników:** 2
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 2 Mbps
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Średnica obiektywu (tele):** 1,2 cm
 - **Średnica soczewki (szeroka):** 2,8 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, CE, RoHS

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

-
- **Waga produktu:** 578 g
 - **Głębokość produktu:** 164 mm
 - **Wysokość produktu:** 154 mm
 - **Długość kabla:** 1,5 m
 - **Szerokość produktu:** 116 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, TLS, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 72 Mbit/s
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** EZVIZ Cloud Proprietary Protocol
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 185 mm
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 938 g
- **Wysokość opakowania:** 197 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

-
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczna
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 340°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 2
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Prędkość przepływu danych:** 2 Mbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Redukcja hałasu:** Tak

System obiektywów:

- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Średnica obiektywu (tele):** 1,2 cm
- **Średnica soczewki (szeroka):** 2,8 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Liczba soczewek:** 2

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, CE, RoHS