

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-h80f-multi-z-potrójnym-obiektywem-12mpx-3-x-2k-p-162238.html>



Kamera IP Ezviz H80f Multi z potrójnym obiektywem 12MPx (3 x 2K+)

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 541,30 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRMSRX |
| Kod producenta | 44308694 |
| Kod EAN | 6941545636634 |

Opis produktu

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Kulisty
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Szerokość produktu:** 112 mm
- **Wysokość produktu:** 156,3 mm
- **Głębokość produktu:** 168,8 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-PSK2
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdooblaskowy:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Szerokość opakowania:** 176 mm
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość opakowania:** 194 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 979,89 g
- **Przewody:** DC
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

-
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,05 lx
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Regulowanie jakości:** DNR
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, WEEE, REACH, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Kulisty
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Pobór mocy (max):** 18 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 112 mm
- **Wysokość produktu:** 156,3 mm
- **Głębokość produktu:** 168,8 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-PSK2
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdooblaskowy:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 176 mm
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość opakowania:** 194 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 979,89 g

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** DC
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,05 lx

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Regulowanie jakości:** DNR

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, WEEE, REACH, RoHS