

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-2mp-p-162761.html>



Kamera IP EZVIZ H8C 2MP

Cena	198,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0044
Kod producenta	CS-H8c
Kod EAN	6941545613284
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** M12
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj mocowania:** Ścienne
- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość opakowania:** 192 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 730 g
- **Wysokość produktu:** 149,7 mm
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Waga produktu:** 420 g
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Detekcja osób:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Szerokość pasma:** 20 MHz
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Gniazdo karty pamięci:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

-
- **Kąt widzenia:** 360°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 89°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,05 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 46°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 2 Mbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 / 6 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** M12
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj mocowania:** Ścienne
- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość opakowania:** 192 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 730 g
- **Wysokość produktu:** 149,7 mm
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Waga produktu:** 420 g
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 129 mm

Ochrona:

- **Detekcja osób:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Szerokość pasma:** 20 MHz
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Gniazdo karty pamięci:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia:** 360°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 89°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
- **Min. Oświetlenie:** 0,05 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 46°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Transmisja video:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak

-
- **Prędkość przepływu danych:** 2 Mbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 / 6 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.