

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-poe-2k-3mpx-p-162519.html>

Kamera IP EZVIZ H8c PoE 2K 3Mpx



Cena	258,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREAZT
Kod producenta	51725
Kod EAN	6941545632261
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Waga produktu:** 525 g
- **Wysokość produktu:** 136 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Konfigurowalny region:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Wsparcie systemu Chmury:** EZVIZ Cloud
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 745 g
- **Wysokość opakowania:** 192 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

-
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
 - **Wodoodporne złącze:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, WEEE, REACH, UKCA, RoHS

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 525 g
- **Wysokość produktu:** 136 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak

-
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Konfigurowalny region:** Tak
 - **Przeciwdoblaskowy:** Tak
 - **Bicie serca:** Tak
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi

Cechy zarządzania:

- **Wsparcie systemu Chmury:** EZVIZ Cloud

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 745 g
- **Wysokość opakowania:** 192 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Wodoodporne złącze:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

-
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, WEEE, REACH, UKCA, RoHS