

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-h9c-wifi-obrotowa-2k-2w1-3mp-3mp-p-162164.html>



Kamera IP Ezviz H9C WiFi Obrotowa 2K 2w1 (3MP+3MP)

Cena	374,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0079
Kod producenta	303103031
Kod EAN	6941545631967
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Szerokość produktu:** 116 mm
- **Głębokość opakowania:** 194 mm
- **Waga produktu:** 668 g
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 960 g
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Głębokość produktu:** 142 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Wbudowany HDD:** Nie

-
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,5 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 116 mm
- **Głębokość opakowania:** 194 mm
- **Waga produktu:** 668 g
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 960 g
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Głębokość produktu:** 142 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
- **Min. Oświetlenie:** 0,5 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 350°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 15 fps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.