

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-hb8-panel-sloneczny-p-162682.html>



Kamera IP Ezviz HB8 + panel słoneczny

Cena	578,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0099
Kod producenta	HB8
Kod EAN	6941545639260
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit/Słup
- **Układ:** Kopuła
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 50 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 16 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit, Gigabit Ethernet, 1000 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2x 1 Gigabit Ethernet, 1.25 Gigabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ-law, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 A-law, G.726, PCM
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** BIS, CB, Industry Canada (IC), CE, UL, KC, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit/Słup
- **Układ:** Kopuła

Moc:

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Pobór mocy (max):** 5 W

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 50 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 16 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit, Gigabit Ethernet, 1000 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2x 1 Gigabit Ethernet, 1.25 Gigabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 µ-law, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 A-law, G.726, PCM

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** BIS, CB, Industry Canada (IC), CE, UL, KC, RoHS