

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1021-i-f-2-8mm-p-162316.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm

Cena	206,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0310
Kod producenta	DS-2CD1021-I(F)2.8mm
Kod EAN	6941264098027
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Pocisk
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,3 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 3,5 W
- **Długość produktu:** 172,7 mm
- **Głębokość produktu:** 66 mm
- **Szerokość produktu:** 69,1 mm
- **Waga produktu:** 270 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 510 g
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdoślaskowy:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114.8°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 135.5°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, M-JPEG, H.264+
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Pocisk
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,3 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 3,5 W

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 172,7 mm
- **Głębokość produktu:** 66 mm
- **Szerokość produktu:** 69,1 mm
- **Waga produktu:** 270 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 510 g

Ochrona:

- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

-
- **Lustro:** Tak
 - **Bicie serca:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Przeciwdoblaskowy:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114.8°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 135.5°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, M-JPEG, H.264+
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.