

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1021g2-liu-2-8mm-pl-p-163060.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021G2-LIU 2.8mm PL

Cena	213,96 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	CIPHIKREJ0193
Kod producenta	DS-2CD1021G2-LIU 2.8MM PL
Kod EAN	6936422118228
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Układ:** Tuba
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Waga produktu:** 265 g
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Długość produktu:** 170,8 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 495 g
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

-
- **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 101°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 118°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264, M-JPEG
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Kontrast, Balans bieli, Ostrość
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Układ:** Tuba
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 265 g
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Długość produktu:** 170,8 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 495 g
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm

Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 101°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 118°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264, M-JPEG
- **Redukcja hałasu:** Tak

-
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Kontrast, Balans bieli, Ostrość
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.