

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1027g0-l-2-8mm-p-162451.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-L (2.8mm)

Cena	263,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0809
Kod producenta	DS-2CD1027G0-L(2.8mm)
Kod EAN	6941264051374
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 3,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,3 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,5 W
- **Głębokość produktu:** 65,2 mm
- **Waga produktu:** 420 g
- **Szerokość produktu:** 68,4 mm
- **Długość produktu:** 161,1 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Angielski

- **Liczba języków:** 1
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 172 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 510 g
- **Głębokość opakowania:** 104 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 320 x 240
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, M-JPEG, H.264+
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,7 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 3,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,3 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 65,2 mm
- **Waga produktu:** 420 g
- **Szerokość produktu:** 68,4 mm

-
- **Długość produktu:** 161,1 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Liczba języków:** 1

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 172 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 510 g
- **Głębokość opakowania:** 104 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°

-
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 320 x 240
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, M-JPEG, H.264+
- **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,7 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm