

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1027g0-l-28mm-c-p-7962.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-L (2.8mm) (C)

Cena	578,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0342
Kod producenta	CIPHIKKAM0342
Kod EAN	6931847127749

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 4,5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,3 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Pobór mocy (max): 3,6 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Głębokość produktu: 65,2 mm
- Szerokość produktu: 68,4 mm
- Szerokość opakowania: 172 mm
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Głębokość opakowania: 104 mm
- Długość produktu: 161,1 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 510 g
- Waga produktu: 420 g
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przeciwdblaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS, HTTPS
- Inkrypcja HTTS: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Obsługa języków: Angielski
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Tryb dzienny / nocny: Tak

-
- Liczba języków: 1
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 56°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 127°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Min. Oświetlenie: 0,001 lx
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Regulowanie jakości: Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie
 - Maska prywatności: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 320 x 240
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm