

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1027g0-l-28mm-p-11601.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-L (2.8mm)

Cena	587,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0415
Kod producenta	CIPHIKKAM0415
Kod EAN	6941264051374

Opis produktu

- Układ: Pocisk
- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Czarny, Biały
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 4,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,3 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Pobór mocy (max): 3,6 W
- Szerokość produktu: 68,4 mm
- Głębokość produktu: 65,2 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 510 g
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Szerokość opakowania: 172 mm
- Waga produktu: 420 g
- Długość produktu: 161,1 mm
- Głębokość opakowania: 104 mm
- Przeciwodblaskowy: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, TLS
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Inkrypcja HTTS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Wi-Fi: Nie
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Obsługa języków: Angielski
- Liczba języków: 1
- Przeznaczenie: Zewnętrzna

-
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Min. Oświetlenie: 0,001 lx
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 56°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 127°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 960, 640 x 480 (VGA)
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Transmisja wideo: Tak
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,7 m