

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g2-liu-2-8mm-p-162172.html>

## Kamera IP Hikvision DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm)

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>482,76 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b>     |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCR5428</b>           |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847189020</b>           |
| PKWiU            | <b>26.30.13.0</b>              |

### Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Waga produktu:** 270 g
- **Głębokość produktu:** 170,8 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, MP2L2, G.711 A-law, AAC-LC, G.711  $\mu$ -law, G.722
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Szybkość migawki:** 1/100000 - 1/3 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1440p, 360p, 480p, 720p
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 63 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

---

#### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 270 g
- **Głębokość produktu:** 170,8 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm

#### Ochrona:

- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

#### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak

#### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 2

#### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
- **Głębokość opakowania:** 121 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

---

#### Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, MP2L2, G.711 A-law, AAC-LC, G.711  $\mu$ -law, G.722
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Szybkość migawki:** 1/100000 - 1/3 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

#### Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1440p, 360p, 480p, 720p
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Nagrywanie wideo:** Tak

#### System obiektywów:

- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 63 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

- 
- **Określanie odległości:** 6 m
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m