

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g2-liuf-sl-2-8mm-pl-p-162279.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Cena	389,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGSLU
Kod producenta	54106
Kod EAN	6936422114787
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,5 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,62 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 69,1 mm
- **Wysokość produktu:** 67,4 mm
- **Waga produktu:** 315 g
- **Długość produktu:** 179 mm
- **Lustro:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM, G.711 μ -law, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 A-law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 63 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, CE, CB, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, KC, BIS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,5 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,62 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 69,1 mm
- **Wysokość produktu:** 67,4 mm
- **Waga produktu:** 315 g
- **Długość produktu:** 179 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Liczba języków:** 2
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM, G.711 μ -law, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 A-law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps

-
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 63 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Obserwuj odległość:** 25 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, CE, CB, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, KC, BIS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak