

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1047g0-l-28mm-c-p-11554.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G0-L (2.8mm) (C)

Cena	581,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0316
Kod producenta	CIPHIKKAM0316
Kod EAN	6931847127787

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Metal
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 3,6 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,3 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 4,5 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Waga produktu: 430 g
- Długość produktu: 161,1 mm
- Szerokość produktu: 68,4 mm
- Głębokość produktu: 65,2 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, TLS
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTS: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Obsługa języków: Ukraińska, Angielski
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba języków: 2

-
- Liczba kamer: 1
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Min. Oświetlenie: 0,001 lx
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 121°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 54°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Liczba czujników: 1
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080, 1280 x 720, 2304 x 1296, 320 x 240, 640 x 360
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1