

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1047g2h-liu-2-8mm-p-257743.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm)

Cena	423,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCBZS
Kod producenta	DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm)
Kod EAN	6942160448015
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Tęczówka:** Tak
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm
- **Długość produktu:** 172,9 mm
- **Wysokość produktu:** 67,9 mm
- **Waga produktu:** 550 g
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

-
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Nie
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Obsługa języków:** Polski
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Liczba języków:** 2
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Wysokość opakowania:** 150 mm
 - **Szerokość opakowania:** 150 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
 - **Głębokość opakowania:** 141 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.726, G.711
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 143°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Obserwuj odległość:** 25 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Wykrywanie odległości:** 64 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), REACH, Industry Canada (IC), CE,

-
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, CB, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Tęczówka:** Tak

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 69,8 mm
- **Długość produktu:** 172,9 mm
- **Wysokość produktu:** 67,9 mm
- **Waga produktu:** 550 g

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

-
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Nie
 - **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Polski
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 2
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Głębokość opakowania:** 141 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.726, G.711
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 143°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

-
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA)

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Określanie odległości:** 6 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), REACH, Industry Canada (IC), CE, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, CB, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak