

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1047g2h-liuf-sl-2-8mm-pl-p-162534.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G2H-LIUF/SL 2.8mm PL

Cena	410,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0807
Kod producenta	DS-2CD1047G2H-LIUF/SL 2.8mm PL
Kod EAN	6936422114800
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, REACH
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Wysokość produktu:** 67,4 mm
- **Głębokość produktu:** 179 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 69,1 mm
- **Waga produktu:** 320 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 540 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), ISAPI, SDK
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

-
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 1/3" / 1/2.8"
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+, M-JPEG
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 25 fps
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 63 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, REACH

Pamięć:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 67,4 mm
- **Głębokość produktu:** 179 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 69,1 mm
- **Waga produktu:** 320 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 540 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

-
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), ISAPI, SDK

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 1/3" / 1/2.8"

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+, M-JPEG
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 25 fps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 63 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.