

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1053g0-i28mmc-p-11549.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1053G0-I(2.8mm)(C)

Cena	516,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0307
Kod producenta	CIPHIKKAM0307
Kod EAN	6931847134952

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,4 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Waga produktu: 270 g
- Wymiary produktu: 177,6 mm x 66,2 mm x 67,8 mm
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Lustro: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany HDD: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt obrotu: 360°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 53.1°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 114.7°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 98°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 180°

-
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
 - Transmisja wideo: Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Maksymalna przesłona: 2
 - Liczba soczewek: 1