

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1061g2-liu-2-8mm-pl-p-162934.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1061G2-LIU 2.8mm PL

Cena	<b>291,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPHIKKAM0815</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1061G2-LIU 2.8mm PL</b>
Kod EAN	<b>6936422131029</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Układ:** Tuba
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,41 A
- **Długość produktu:** 170,8 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Waga produktu:** 285 g
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba języków:** 1
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

- 
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Wbudowane światło:** Tak
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
  - **Obsługa języków:** Polski
  - **Głębokość opakowania:** 121 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
  - **Wysokość opakowania:** 118 mm
  - **Szerokość opakowania:** 216 mm
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711, G.726, PCM
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
  - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA)
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
  - **Suma megapikseli:** 6 MP
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
  - **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Ostrość, Balans bieli, Kontrast
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Stała ostrość:** Tak
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Wykrywanie odległości:** 76 m
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Obserwuj odległość:** 30 m
  - **Określanie odległości:** 7 m
  - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, CE, RoHS, CB, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Układ:** Tuba

- 
- **Stopień ochrony IP:** IP67
  - **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

#### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,41 A

#### Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 170,8 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Waga produktu:** 285 g
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm

#### Ochrona:

- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

#### Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak

#### Wydajność:

- **Liczba języków:** 1
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Polski

#### Dane opakowania:

- 
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
  - **Wysokość opakowania:** 118 mm
  - **Szerokość opakowania:** 216 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711, G.726, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

#### Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA)
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Ostrość, Balans bieli, Kontrast
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

#### System obiektywów:

- **Stała ostrość:** Tak

- 
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Wykrywanie odległości:** 76 m
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Obserwuj odległość:** 30 m
  - **Określanie odległości:** 7 m
  - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
  - **Liczba soczewek:** 1

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, CE, RoHS, CB, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak