

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1121-i-f-2-8mm-p-162873.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

Cena	303,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0764
Kod producenta	DS-2CD1121-I (F)
Kod EAN	6941264097860
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 410 g
- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość produktu:** 82,4 mm
- **Szerokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Średnica:** 11 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 610 g
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 2

- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 132.2°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112.1°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 320 x 240
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasylenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 410 g
- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość produktu:** 82,4 mm
- **Szerokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Średnica:** 11 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 610 g

Ochrona:

-
- **Lustro:** Tak
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Przeciwdoblaskowy:** Tak
 - **Bicie serca:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 2

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 132.2°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112.1°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 320 x 240
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasylenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.