

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1143g0-i-c-28mm-p-11545.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G0-I (C) 2.8mm

Cena	543,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0298
Kod producenta	CIPHIKKAM0298
Kod EAN	6941264092544

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Kod IK: IK10
- Układ: Kopuła
- Stopień ochrony IP: IP67
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 5 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Waga produktu: 360 g
- Waga wraz z opakowaniem: 560 g
- Szerokość opakowania: 134 mm
- Średnica: 11,1 cm
- Wysokość produktu: 82,4 mm
- Głębokość opakowania: 134 mm
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Przeciwdoślaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Liczba języków: 33
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak

-
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, G.711ulaw, PCM, MP2L2
 - Zintegrowany czytnik kart: Nie
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 98°
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 114.7°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 53.1°
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Jasność
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 2
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm