

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1143g2-liu-2-8mm-p-255059.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU (2.8mm)

Cena	402,59 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR5432
Kod producenta	42194
Kod EAN	6931847189044
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Waga produktu:** 550 g
- **Szerokość produktu:** 121,4 mm
- **Wysokość produktu:** 97,7 mm
- **Głębokość produktu:** 121,4 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki audio:** G.711uław / G.711aław / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Typ karty pamięci:** microSD / SDHC / SDXC

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, White balance, Jasność, Kontrast
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2560 x 1440
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 63 m
 - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałoogniskowy
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 550 g
- **Szerokość produktu:** 121,4 mm
- **Wysokość produktu:** 97,7 mm
- **Głębokość produktu:** 121,4 mm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 2

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki audio:** G.711u law / G.711a law / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Typ karty pamięci:** microSD / SDHC / SDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego

Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, White balance, Jasność, Kontrast
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2560 x 1440
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

System obiektywów:

- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 63 m
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałoogniskowy
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.