

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1143g2-liu-28mm-p-247787.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1143G2-LIU (2.8mm)

Cena	376,98 zł
Numer katalogowy	INC-UMHKIP001270
Kod producenta	DS-2CD1143G2-LIU(2.8mm)
Kod EAN	6931847189044

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 2688 x 1520 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 4
- **Interfejs komunikacyjny:** Fast Ethernet (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** TCP/IP
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 121 x 98
- **Tryb nocny:** Diody IR LED
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 30 m
- **Minimalne oświetlenie:** 0 Lux
- **Zastosowanie kamery:** Na zewnątrz i wewnątrz budynków
- **Typ zasilania:** PoE lub zasilacz 12V
- **Format kompresji:** H.265+, H.265, H.264+, H.264, M-JPEG
- **Zgodność z Onvif:** tak
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS, Rozdzielczość:, - 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, - 1920 x 1080 - 1080p, - 1280 x 720 - 720p, Obiektyw: 2,8mm, Przesył audio po sieci, Zgodność ze standardem AAC, Redukcja szumu i echa, Prędkość transmisji strumienia głównego:, - 20 kl/s @ 3.7 Mpx, - 25 kl/s @ 1080p, Wbudowany WEB Server, Maks. liczba użytkowników on-line: 6, Technologia Smart Hybrid Light, Możliwość wyłączenia oświetlacza LED, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu, BLC - kompensacja światła wstecznego (tła), HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego), Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości, Obrót obrazu i odbicie lustrzane, Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu, Sabotaż wideo, Konfigurowalne strefy prywatności, Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów), Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja Hik-Connect, Pobór mocy:, - maks. 7.5 W @ PoE, - maks. 6 W @ 12 V DC, Klasa szczelności: IP67, Wandaloodporna: IK08, Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C, Waga: 480 g
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36