

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1163g2-liu-2-8mm-pl-p-162815.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1163G2-LIU 2.8mm PL

Cena	450,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0791
Kod producenta	DS-2CD1163G2-LIU 2.8mm PL
Kod EAN	6942160472881
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,1 cm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Liczba języków:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Polski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.711 A-law, G.711 μ -law, MP2L2, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Szybkość migawki:** 1/100000 - 1/3 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 360p, 1080p, 720p, 1440p
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Obserwuj odległość:** 30 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Wykrywanie odległości:** 76 m
- **Certyfikaty zgodności:** BIS, REACH, CE, UL, WEEE, RoHS, CB
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kod IK:** IK08

-
- **Typ mocowania:** Sufit
 - **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,1 cm

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Liczba języków:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Polski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g

Zawartość opakowania:

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.711 A-law, G.711 μ-law, MP2L2, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Szybkość migawki:** 1/100000 - 1/3 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 360p, 1080p, 720p, 1440p
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 20 fps

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 7 m
- **Liczba soczewek:** 1

-
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Obserwuj odległość:** 30 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
 - **Wykrywanie odległości:** 76 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** BIS, REACH, CE, UL, WEEE, RoHS, CB
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak