

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1167g2h-liu-2-8mm-p-162364.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1167G2H-LIU (2.8mm)

Cena	489,64 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRJCDR
Kod producenta	DS-2CD1167G2H-LIU (2.8mm)
Kod EAN	6942160472898

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK08
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,55 A
- **Pobór mocy (max):** 6,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 550 g
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odciąża:** Tak

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, PCM, G.726
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 143°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Obsługiwane tryby wideo:** 360p, 1080p, 720p, 480p, 1440p
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, M-JPEG, H.265+
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Kontrast
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA)
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Wykrywanie odległości:** 64 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
 - **Typ mocowania:** Sufit
 - **Układ:** Kopuła
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Stopień ochrony IP:** IP67
 - **Kod IK:** IK08

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,55 A
- **Pobór mocy (max):** 6,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 550 g

Ochrona:

- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Liczba języków:** 2
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
 - **Szerokość opakowania:** 150 mm
 - **Wysokość opakowania:** 141 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, PCM, G.726
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 143°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 360p, 1080p, 720p, 480p, 1440p
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, M-JPEG, H.265+
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Kontrast
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

-
- **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA)
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Wykrywanie odległości:** 64 m