

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1183g2-liuf-2-8mm-pl-p-162834.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL

Cena	505,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0786
Kod producenta	DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL
Kod EAN	6936422114695
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Tęczówka:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kod IK:** IK08
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 2
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 A-law, G.726
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3860 x 2160, 2688 x 1512, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Balans bieli, Ostrość
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Wykrywanie odległości:** 79 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Obserwuj odległość:** 31 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, WEEE

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

-
- **Tęczówka:** Tak

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kod IK:** IK08
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu

-
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Liczba języków:** 2

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 A-law, G.726
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3860 x 2160, 2688 x 1512, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Balans bieli, Ostrość
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

-
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 79 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Obserwuj odległość:** 31 m
- **Liczba soczewek:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, WEEE