

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1183g2-liuf-2-8mm-pl-p-162834.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL

Cena	<b>535,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPHIKKAM0786</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL</b>
Kod EAN	<b>6936422114695</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Tęczówka:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kod IK:** IK08
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

- 
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
  - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
  - **Liczba języków:** 2
  - **Szerokość opakowania:** 150 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
  - **Głębokość opakowania:** 150 mm
  - **Wysokość opakowania:** 141 mm
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
  - **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 A-law, G.726
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
  - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
  - **Kąt obrotu:** 355°
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Skanywanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3860 x 2160, 2688 x 1512, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
  - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Balans bieli, Ostrość
  - **Ilość klatek:** 15 fps
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Nagrywanie wideo:** Tak
  - **Wykrywanie odległości:** 79 m
  - **Maksymalna przesłona:** 2
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Określanie odległości:** 7 m
  - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
  - **Obserwuj odległość:** 31 m
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Certyfikaty zgodności:** REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, WEEE

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

- 
- **Tęczówka:** Tak

#### Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kod IK:** IK08
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

#### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm

#### Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

#### Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak

#### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu

- 
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
  - **Liczba języków:** 2

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 A-law, G.726
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

#### Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

#### Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

#### Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3860 x 2160, 2688 x 1512, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Balans bieli, Ostrość
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

- 
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Nagrywanie wideo:** Tak

#### **System obiektywów:**

- **Wykrywanie odległości:** 79 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Obserwuj odległość:** 31 m
- **Liczba soczewek:** 1

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, WEEE