

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g0-i-pl-2-8-mm-p-162885.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm)

Cena	270,50 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0305
Kod producenta	DS-2CD1341G0-I/PL(2.8mm)
Kod EAN	6931847130398
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 93,2 mm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 610 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Średnica:** 11 cm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, IPv6, UDP, Bonjour
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

-
- **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 117°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 320 x 240
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Przysłona:** F2.0
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 93,2 mm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 610 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Średnica:** 11 cm

Ochrona:

-
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Aktywny alarm włamania:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Przeciwdobłaskowy:** Tak
 - **Bicie serca:** Tak
 - **Lustro:** Tak
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, IPv6, UDP, Bonjour
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 117°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 320 x 240
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Przysłona:** F2.0

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.