

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g2-liu-2-8mm-pl-p-162647.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G2-LIU 2.8MM PL

Cena	284,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0747
Kod producenta	DS-2CD1341G2-LIU 2.8MM PL
Kod EAN	6936422118211
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS, WEEE
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Moc maksymalna:** 5 W
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Długość produktu:** 89 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 560 g
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), ISAPI, SDK
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz / 16 kHz
- **Kodeki audio:** G.711a
- **filtr szumu:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbp
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+, M-JPEG
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 63 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS, WEEE

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Moc maksymalna:** 5 W
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Długość produktu:** 89 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 560 g

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), ISAPI, SDK
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz / 16 kHz
- **Kodeki audio:** G.711a
- **filtr szumu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

-
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbp
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+, M-JPEG

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 63 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.