

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g2-liu-2-8mm-pl-p-162148.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU 2.8mm PL

Cena	482,46 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0694
Kod producenta	DS-2CD1343G2-LIU
Kod EAN	6931847188986
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Średnica:** 11 cm
- **Wysokość produktu:** 89,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 560 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dedykowana aplikacja:** Hik-Connect (Android, iOS)
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia, przekątna:** 114°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 54°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 98°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Balans bieli, Nasycenie, Ostrość
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 11 cm
- **Wysokość produktu:** 89,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 560 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Dedykowana aplikacja:** Hik-Connect (Android, iOS)
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia, przekątna:** 114°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 54°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 98°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Balans bieli, Nasycenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.