

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g2-liu28mm-pl-p-245525.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL

Cena	298,15 zł
Numer katalogowy	INC-UMHKIP001280
Kod producenta	DS-2CD1343G2-LIU
Kod EAN	6942160472737

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 2560 x 1440 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 4
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 98.00 stopni
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 54.00 stopni
- **Kąt widzenia diagonalny (D):** 114.00 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** Fast Ethernet (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** TCP/IP, ICMP (Internet Control Message Protocol), DHCP (Protokół dynamicznego konfigurowania hostów), DNS (Domain Name System), HTTP, RTP, RTSP (Real Time Streaming Protocol), NTP (Network Time Protocol), IGMP (Internet Group Management Protocol), IPv6, UDP, QoS, FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 110 x 110 x 89,2
- **Rodzaj kamery:** kopułkowa
- **Tryb nocny:** Diody IR LED
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 30 m
- **Minimalne oświetlenie:** 0 Lux
- **Zastosowanie kamery:** Na zewnątrz i wewnątrz budynków
- **Typ zasilania:** PoE lub zasilacz 12V
- **Format kompresji:** H.265, H.265+, H.264, H.264+, M-JPEG
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, Rozdzielczość: 2560x1440 (4Mpx), Czułość: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR, Obiektyw: 2.8mm @ F1.6, Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB, SNR >= 52 dB, Day/Night Switch: Day/Night Switch: Day,Night,Auto,Schedule, Image Enhancement: BLC,HLC,3D DNR, Image Settings: Rotate mode,saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,, white balance,adjustable by client software or web browser, API: ISAPI,SDK, Prędkość i rozdzielczość przetwarzania: - 50Hz: 20 fps (2560 x 1440), 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720), - 60Hz: 20 fps (2560 x 1440), 24 fps (1920 x 1080, 1280 x 720), Bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps, Bit Rate Control: CBR,VBR, Audio Type: Mono sound, Zasilanie: 12V DC 0,4 A, max. 5 W lub IEEE 802.3af, Class 3, max. 6,5 W, Material: Metal & Plastic, Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C, Wilgotność: <95% (bez kondensacji), Waga: 340 g, EMC: FCC, CE-EMC. RCM, IC, Safety: UL, CB, CE-LVD, BIS, Environment: CE-RoH, WEEE, Reach, Protection: IP67
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36