

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1347g0-l-28mm-c-p-11559.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G0-L (2.8mm) (C)

Cena	580,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0323
Kod producenta	CIPHIKKAM0323
Kod EAN	6931847127619

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Wieżyczka
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Pobór mocy (max): 4,5 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 4,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,37 A
- Waga wraz z opakowaniem: 556 g
- Średnica: 11 cm
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Szerokość opakowania: 150 mm
- Wysokość produktu: 100,8 mm
- Waga produktu: 350 g
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Bicie serca: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Lustro: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Obsługa języków: Ukraińska, Angielski
- Liczba języków: 2

-
- Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Min. Oświetlenie: 0,001 lx
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 121°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 54°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maska prywatności: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Liczba soczewek: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm