

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1347g2h-liu-2-8mm-pl-p-162653.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm) PL

Cena	490,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0800
Kod producenta	DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm) PL
Kod EAN	6942160472829
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Waga produktu:** 420 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 656 g
- **Średnica:** 11 cm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba języków:** 2
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Balans bieli, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Pobór mocy (max):** 6 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 420 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 656 g
- **Średnica:** 11 cm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba języków:** 2
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

-
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Balans bieli, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maska prywatności:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.