

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1361g2-liu-2-8mm-pl-p-162601.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1361G2-LIU 2.8mm PL

Cena	312,97 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0813
Kod producenta	DS-2CD1361G2-LIU 2.8mm PL
Kod EAN	6936422131005
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ścienne/sufitowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Okrągły
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12V
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Głębokość produktu:** 93 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **4G LTE:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100
- **Liczba kamer:** 1
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Obiektyw:** Stały
- **Detekcja osób:** Tak
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

-
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
 - **Detekcja ruchu:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720, 1920 x 1080, 3200 x 1800, 640 x 480, 2688 x 1520, 640 x 360
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
 - **Określanie odległości (szerokie):** 7 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 76 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 30 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Typ przesłony:** Stała
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Okrągły
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12V
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 93 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Waga produktu:** 340 g

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

-
- **4G LTE:** Nie
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Kamera:

- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Obiektyw:** Stały
- **Detekcja osób:** Tak
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Detekcja ruchu:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720, 1920 x 1080, 3200 x 1800, 640 x 480, 2688 x 1520, 640 x 360
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px

System obiektywów:

- **Określanie odległości (szerokie):** 7 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 76 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 30 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Typ przesłony:** Stała

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.