

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1367g2h-liu-2-8mm-pl-p-162844.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1367G2H-LIU 2.8mm PL

Cena	429,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0753
Kod producenta	DS-2CD1367G2H-LIU 2.8mm PL
Kod EAN	6942160472911
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Języki menu:** PL, ENG, FR, DE i inne
- **Dodatkowe informacje:** oświetlacz Dual, 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, MD 2.0 - detekcja ruchu z klasyfikacją obiektu, Smart Hybrid Light, Colo, bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps, obraz: iVMS-4200, Hik-Central przeglądarki: IE, Firefox, Chrome, Safari, aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-Partner Pro
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Ścienne/sufitowy
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Pocisk
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12V
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Szerokość produktu:** 70,5 mm
- **Wysokość produktu:** 66,4 mm
- **Głębokość produktu:** 192,7 mm
- **Waga produktu:** 1,32 kg
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **4G LTE:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Kodeki audio:** G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 1024 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **WE/WY alarmu:** Nie
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Wejście RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Obiektów:** Stały
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje dotyczące obrazu:** D-WDR, 3D-DNR, ROI, BLC/HLC
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** 1/2.7" CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1536 (QXGA), 3072 x 2048, 1280 x 960, 2304 x 1296, 704 x 480, 3072 x 1728, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89,2 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,9 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35,7 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,8 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,9 m
- **Typ obiektywu:** Obiektów stałogniskowy
- **Typ przesłony:** Stała
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki menu:** PL, ENG, FR, DE i inne
- **Dodatkowe informacje:** oświetlacz Dual, 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, MD 2.0 - detekcja ruchu z klasyfikacją obiektu, Smart Hybrid Light, Colo, bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps, obraz: iVMS-4200, Hik-Central przeglądarki: IE, Firefox, Chrome, Safari, aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-Partner Pro

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Scienny/sufitowy
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Pocisk

Moc:

-
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12V
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,4 W
 - **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Pobór mocy:** 3,6 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 70,5 mm
- **Wysokość produktu:** 66,4 mm
- **Głębokość produktu:** 192,7 mm
- **Waga produktu:** 1,32 kg

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **4G LTE:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Kodeki audio:** G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 1024 MB

Porty i interfejsy:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **WE/WY alarmu:** Nie
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Wejście RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Obiektyw:** Stały
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
- **Detekcja ruchu:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Funkcje dotyczące obrazu:** D-WDR, 3D-DNR, ROI, BLC/HLC
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** 1/2.7" CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 1

Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1536 (QXGA), 3072 x 2048, 1280 x 960, 2304 x 1296, 704 x 480, 3072 x 1728, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89,2 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,9 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35,7 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,8 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,9 m
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałoogniskowy
- **Typ przesłony:** Stała

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.