

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1367g2h-liu-28mm-pl-p-245526.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1367G2H-LIU 2.8mm PL

Cena	388,59 zł
Numer katalogowy	INC-UMHKIP001310
Kod producenta	DS-2CD1367G2H-LIU
Kod EAN	6942160472911

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 3200 x 1800 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 6
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 115.00 stopni
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 60.00 stopni
- **Kąt widzenia diagonalny (D):** 143.00 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** Fast Ethernet (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** TCP/IP, ICMP (Internet Control Message Protocol), HTTP, FTP (File Transfer Protocol), DHCP (Protokół dynamicznego konfigurowania hostów), DNS (Domain Name System), RTCP, RTP (Real-time Transport Protocol), RTSP (Real Time Streaming Protocol), NTP (Network Time Protocol), UPnP, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), IGMP (Internet Group Management Protocol), QoS, UDP
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 150 x 150 x 141
- **Rodzaj kamery:** kopułkowa
- **Tryb nocny:** Tak
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 30 m
- **Minimalne oświetlenie:** 0 Lux
- **Zastosowanie kamery:** Na zewnątrz i wewnątrz budynków
- **Typ zasilania:** PoE lub zasilacz 12V
- **Format kompresji:** H.265, H.265+, H.264, H.264+, M-JPEG
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik: 1/2.4" Progressive Scan CMOS, Rozdzielczość: 3200x1800 (64Mpx), Czułość: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light, Obiektyw: 2.8mm @ F1.0, Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB, SNR >= 52 dB, Day/Night Switch: Day, Night, Auto, Schedule, Image Enhancement: BLC,HLC,3D DNR, Image Settings: Rotate mode,saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,, white balance,adjustable by client software or web browser, API: ISAPI,SDK, Prędkość i rozdzielczość przetwarzania: , - 50Hz: 20 fps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720), - 60Hz: 20 fps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720), Bitrate: 32Kbps ~ 16Mbps, Bit Rate Control: CBR,VBR, Audio Sampling Rate 8 kHz/16 kHz, Zasilanie: 12V DC 0,55 A, max. 6,6 W lub IEEE 802.3af, Class 3, max. 8 W, Material: Metal & Plastic, Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C, Wilgotność: <95% (bez kondensacji), Waga: 415 g, EMC: CE-EMC. RCM, IC, Safety: UL, CB, CE-LVD, BIS, Environment: CE-RoH, WEEE, Reach, Protection: IP67
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36