

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1383g2-liuf-2-8mm-pl-p-162553.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1383G2-LIUF 2.8mm PL

Cena	479,87 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGSMH
Kod producenta	54120
Kod EAN	6936422114725
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,41 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 385 g
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 1
- **Obsługa języków:** Polski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 586 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ -law, PCM, G.722.1, MP2L2, G.711 A-law, AAC-LC, G.726
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, M-JPEG, H.264+
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasycenie
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości:** 79 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Obserwuj odległość:** 31 m
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, WEEE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały

-
- **Układ:** Obrotowa
 - **Stopień ochrony IP:** IP67
 - **Materiał obudowy:** Plastik, Metal

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,41 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 385 g
- **Wysokość produktu:** 93 mm

Ochrona:

- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 1
- **Obsługa języków:** Polski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
 - **Szerokość opakowania:** 150 mm
 - **Wysokość opakowania:** 141 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 586 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 µ-law, PCM, G.722.1, MP2L2, G.711 A-law, AAC-LC, G.726
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, M-JPEG, H.264+
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasycenie
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości:** 79 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Obserwuj odległość:** 31 m

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, WEEE