

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1383g2-liuf-sl-2-8mm-pl-p-162775.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Cena	461,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0814
Kod producenta	DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm PL
Kod EAN	6936422114657
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 385 g
- **Średnica:** 11 cm
- **Wysokość produktu:** 102,7 mm
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba języków:** 2
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 586 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.726, G.722.1, G.711, MP2L2, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+, H.265
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości:** 79 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Obserwuj odległość:** 31 m
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, CE, UL, RoHS, CB, WEEE, RCM, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 385 g
- **Średnica:** 11 cm
- **Wysokość produktu:** 102,7 mm

Ochrona:

- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Liczba języków:** 2
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

-
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 586 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.726, G.722.1, G.711, MP2L2, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasylenie, Ostrość
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+, H.265
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak

-
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości:** 79 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Obserwuj odległość:** 31 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, CE, UL, RoHS, CB, WEEE, RCM, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)