

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1643g0-iz28-12mmc-p-11747.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)(C)

Cena	759,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0277
Kod producenta	DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)(C)
Kod EAN	6931847127534

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,9 A
- Pobór mocy (max): 11 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,9 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Średnica: 10,5 cm
- Głębokość opakowania: 137 mm
- Szerokość opakowania: 315 mm
- Długość produktu: 244,4 mm
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,55 kg
- Waga produktu: 1,03 kg
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Przeciwdblaskowy: Tak
- Bicie serca: Tak
- Lustro: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- WE/WY alarmu: Tak
- Obsługa języków: Ukraińska, Angielski
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Liczba języków: 2

-
- Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.711a law, G.726, G.722.1, G.711u law
 - Częstotliwość próbkowania: 16 kHz
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt widzenia (pionowy): 55°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia, przekątna: 122°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia w poziomie: 102°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Liczba czujników: 1
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 50 m
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Transmisja wideo: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA)
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Długość ogniskowa: 2.8-12 mm
 - Liczba soczewek: 1