

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1643g2-lizu-2-8-12mm-pl-p-162360.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1643G2-LIZU 2.8-12mm PL

Cena	549,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0802
Kod producenta	DS-2CD1643G2-LIZU 2.8-12mm PL
Kod EAN	6942160472775
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Waga produktu:** 585 g
- **Długość produktu:** 252 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Widok na żywo:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Waga wraz z opakowaniem:** 910 g
- **Głębokość opakowania:** 137 mm
- **Szerokość opakowania:** 315 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.726, G.711 A-law, MP2L2, AAC-LC, G.711 μ -law
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51.7 - 16.7°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.3 - 34°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96.7 - 29.7°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p, 360p, 480p, 720p, 1080p
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265, H.265+, H.264
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 39,6 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwowanie odległości (tele):** 78,6 m
- **Określanie odległości (tele):** 19,8 m

-
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Ostrość:** Zmotoryzowana
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 198 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, Industry Canada (IC), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, RoHS, WEEE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL, CB, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 585 g
- **Długość produktu:** 252 mm
- **Średnica:** 10,5 cm

Ochrona:

- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
 - **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 910 g
- **Głębokość opakowania:** 137 mm
- **Szerokość opakowania:** 315 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.726, G.711 A-law, MP2L2, AAC-LC, G.711 μ -law
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51.7 - 16.7°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.3 - 34°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96.7 - 29.7°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

-
- **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p, 360p, 480p, 720p, 1080p
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265, H.265+, H.264
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 39,6 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwowanie odległości (tele):** 78,6 m
- **Określanie odległości (tele):** 19,8 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Ostrość:** Zmotoryzowana
- **Wykrywanie odległości (tele):** 198 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, Industry Canada (IC), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, RoHS, WEEE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL, CB, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)