

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1723g0-iz28-12mmc-p-11667.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1723G0-IZ(2.8-12MM)(C)

Cena	658,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0648
Kod producenta	CIPHIKKAM0648
Kod EAN	6931847127442

Opis produktu

- Kod IK: IK10
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Czarny, Biały
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 10 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,8 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Głębokość opakowania: 140 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,07 kg
- Średnica: 14,1 cm
- Szerokość opakowania: 140 mm
- Wysokość produktu: 99,9 mm
- Wysokość opakowania: 154 mm
- Waga produktu: 830 g
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Ochrona prywatności: Tak
- Lustro: Tak
- Przeciwdoślaskowy: Tak
- Bicie serca: Tak
- Wersja firmware: V5.5.2
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 50 °C
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie

-
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
 - Widok na żywo: Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 128 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 116 - 40°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 52 - 19°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 98 - 34°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 70°
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Min. Oświetlenie: 0,018 lx
 - Kąt obrotu: 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Długość fali podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 320 x 240, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Liczba soczewek: 1
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak