

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1a43g0-izu-2-8-12mm-pl-p-162219.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1A43G0-IZU 2.8-12mm PL

Cena	580,55 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGPHA
Kod producenta	53596
Kod EAN	6942160490601
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,91 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Wysokość produktu:** 197,1 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Waga produktu:** 900 g
- **Długość produktu:** 225,4 mm
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 1
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Polski
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Głębokość opakowania:** 266 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,52 kg
- **Wysokość opakowania:** 172 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.726, G.711 μ -law, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, G.711 A-law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51.7 - 16.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96.7 - 29.7°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** -100 - 100°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.3 - 34°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** -20 - 45°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Lustro, Ostrość
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 640 x 360
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1444 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (tele):** 200 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 75 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
- **Określanie odległości (tele):** 20 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 40 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj

bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, WEEE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,91 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 197,1 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Waga produktu:** 900 g
- **Długość produktu:** 225,4 mm

Ochrona:

- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

-
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 1
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Polski
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Głębokość opakowania:** 266 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,52 kg
- **Wysokość opakowania:** 172 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.726, G.711 μ -law, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, G.711 A-law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51.7 - 16.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96.7 - 29.7°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** -100 - 100°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.3 - 34°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** -20 - 45°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m

Video:

-
- **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Lustro, Ostrość
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 640 x 360
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1444 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (tele):** 200 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 75 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
- **Określanie odległości (tele):** 20 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 40 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, WEEE