

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1a43g0-izu28-12mm-p-11648.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)

Cena	738,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0605
Kod producenta	DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)
Kod EAN	6931847157852

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, WEEE, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Metal
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporna
- Układ: Pocisk
- Stopień ochrony IP: IP66
- Typ mocowania: Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 11 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,91 A
- Waga produktu: 900 g
- Waga wraz z opakowaniem: 1,52 kg
- Szerokość opakowania: 300 mm
- Wysokość produktu: 197,1 mm
- Wysokość opakowania: 172 mm
- Długość produktu: 225,4 mm
- Szerokość produktu: 105 mm
- Głębokość opakowania: 266 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-MD5
- Ochrona hasłem: Tak
- Przeciwdoślaskowy: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Bicie serca: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
- Przewodowa sieć LAN: Tak

-
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP
 - Liczba użytkowników: 32 użyt.
 - Zgodność operacyjna klientów: iVMS-4200, Hik-Connect
 - Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
 - Widok na żywo: Tak
 - Wi-Fi: Nie
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba języków: 2
 - Obsługa języków: Angielski, Ukraińska
 - Zakres dynamiczny: 120 dB
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Obsługiwane formaty audio: G.722.1, PCM, G.711 μ -law, G.711 A-law, G.726, MP2L2, AAC-LC
 - Częstotliwość próbkowania: 8 - 16 kHz
 - Zakres szybkości transmisji bitów: 16 - 160 Kbit/s
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: -20 - 45°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 114.3 - 34°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 96.7 - 29.7°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 51.7 - 16.7°
 - Zakres przesuwania: -100 - 100°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 50 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Długość fali podczerwieni: 850 nm
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA)
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1444 px
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Kontrast, Jasność, Lustro, Nasycenie
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Formaty kompresji: H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Rozpoznawanie odległości (tele): 40 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 64 m
 - Określanie odległości (tele): 20 m
 - Stała ostrość: Tak
 - Obserwowanie odległości (tele): 75 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Liczba soczewek: 1
 - Wykrywanie odległości (tele): 200 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 25 m
 - Określanie odległości (szerokie): 6 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m