

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1h43g2-iz-2-8-12mm-p-162782.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD1H43G2-IZ (2.8-12mm)

Cena	932,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAHYB
Kod producenta	DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12mm)
Kod EAN	6931847181864
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, WEEE, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,75 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 116,4 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Średnica:** 12,9 cm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 880 g
- **Waga produktu:** 595 g
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Widok na żywo:** Tak
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Liczba języków:** 2
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50.6 - 16.4°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95.9 - 29.2°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.7 - 33.5°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, WEEE, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,75 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 116,4 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Średnica:** 12,9 cm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 880 g
- **Waga produktu:** 595 g

Ochrona:

- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Liczba języków:** 2
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

-
- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50.6 - 16.4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95.9 - 29.2°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.7 - 33.5°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.