

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2026g2-i28mmc-p-6937.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2026G2-I(2.8mm)(C)

Cena	602,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0363
Kod producenta	CIPHIKKAM0363
Kod EAN	6931847120436

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, REACH
- Układ: Pocisk
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7 W
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Waga produktu: 480 g
- Waga wraz z opakowaniem: 719 g
- Średnica: 7 cm
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Długość produktu: 161,7 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Przeciwdoślaskowy: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Wi-Fi: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

-
- Obsługa języków: LAT, Grecka, Portugalski, SER, Norweski, Chińska tradycyjna, Włoski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Estoński, Słoweńska, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, koreańska, Polski, Niemiecki, Angielski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Tajska, Bułgarski
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Liczba języków: 33
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 129°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 57°
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Transmisja wideo: Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 8,9 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Maksymalna przesłona: 1,4
 - Liczba soczewek: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 4,4 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 44,3 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 17,6 m