

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-iu28mm-p-11550.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)

Cena	704,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0311
Kod producenta	CIPHIKKAM0311
Kod EAN	6941264070580

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Pobór mocy (max): 6 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7 W
- Długość produktu: 161,7 mm
- Waga produktu: 490 g
- Waga wraz z opakowaniem: 724 g
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Średnica: 7 cm
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba języków: 33
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba kamer: 1
- Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.711alaw, G.726, G.722.1

-
- Obsługiwane formaty audio: AAC, MP3
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 122°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Maksymalna rozdzielczość: 2680 x 1520 px
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maska prywatności: Tak
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 67 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 26 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 6 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 13 m