

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-iu28mm-p-11650.html>



## Kamera IP HIKVISION DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>628,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0607</b>    |
| Kod producenta   | <b>CIPHIKKAM0607</b>        |
| Kod EAN          | <b>6941264063711</b>        |

### Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Pobór mocy (max): 6 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Średnica: 7 cm
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Długość produktu: 161,7 mm
- Waga produktu: 490 g
- Waga wraz z opakowaniem: 724 g
- Przeciwdblaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Bicie serca: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba języków: 33
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Liczba kamer: 1
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz

- 
- Obsługiwane formaty audio: AAC, MP3
  - Kodeki dźwiękowe: G.711alaw, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711ulaw, PCM
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Zakres przesuwania: 0 - 360°
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
  - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 122°
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
  - Kąt obrotu: 360°
  - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Liczba czujników: 1
  - Długość fal podczerwieni: 850 nm
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
  - Tryb nocny: Tak
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
  - Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
  - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Suma megapikseli: 4 MP
  - Maska prywatności: Tak
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - Transmisja wideo: Tak
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Maksymalna rozdzielczość: 2680 x 1520 px
  - Wykrywanie odległości (szerokie): 67 m
  - Obserwowanie odległości (szerokie): 26 m
  - Określanie odległości (szerokie): 6 m
  - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
  - Maksymalna przesłona: 1,6
  - Liczba soczewek: 1
  - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 13 m