

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-i-2-8mm-c-p-162718.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-I (2.8mm) (C)

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>610,74 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>CIPHIKKAM0789</b>             |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD2046G2-I (2.8mm)(C)</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264083443</b>             |
| PKWiU            | <b>26.30.13.0</b>                |

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** REACH, WEEE
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Waga wraz z opakowaniem:** 724 g
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Szerokość produktu:** 161,7 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Waga produktu:** 485 g
- **Średnica produktu:** 70 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

- 
- **Kąt obrotu:** 360°
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Min. Oświetlenie:** 0,003 lx
  - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264+
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
  - **Maksymalna przesłona:** 1,4
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
  - **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
  - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 23,8 m
  - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 60 m
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** REACH, WEEE

### Pamięć:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af

### Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 724 g
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Szerokość produktu:** 161,7 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Waga produktu:** 485 g
- **Średnica produktu:** 70 mm

### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

- 
- **Bicie serca:** Tak
  - **Ochrona hasłem:** Tak
  - **Lustro:** Tak
  - **Wideo detekcja ruchu:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

#### Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

#### Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°

#### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Min. Oświetlenie:** 0,003 lx

---

#### Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

#### System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 23,8 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 60 m

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.