

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iu-2-8mm-c-p-276396.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU (2.8mm) (C)

Cena	806,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCOYD
Kod producenta	DS-2CD2046G2-IU(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264083474
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, REACH
- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 724 g
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Średnica:** 7 cm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga produktu:** 485 g
- **Długość produktu:** 161,7 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

- **Obsługa języków:** Duński, Słowacki, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Włoski, koreańska, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Polski, Estoński, Słoweńska, Grecka, Portugalski, SER, Bułgarski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Norweski, Chińska tradycyjna, LAT
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711alaw, G.711ulaw, PCM
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+, M-JPEG
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 60 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 23,8 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, REACH

Konstrukcja:

- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 724 g
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Średnica:** 7 cm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga produktu:** 485 g
- **Długość produktu:** 161,7 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Duński, Słowacki, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Włoski, koreańska, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Polski, Estoński, Słoweńska, Grecka, Portugalski, SER, Bułgarski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Norweski, Chińska tradycyjna, LAT
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33

-
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711alaw, G.711ulaw, PCM
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+, M-JPEG
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 60 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 23,8 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.