

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iu-sl-2-8mm-c-p-162869.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)



Cena	659,83 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0803
Kod producenta	DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)
Kod EAN	6941264083382
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 590 g
- **Głębokość produktu:** 191 mm
- **Szerokość produktu:** 72,9 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Widok na żywo:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Czytnik kart pamięci SD:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

-
- **Kąt obrotu:** 360°
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 40 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 590 g
- **Głębokość produktu:** 191 mm
- **Szerokość produktu:** 72,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Czytnik kart pamięci SD:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 40 m