

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iucblack-p-11487.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU(C)(BLACK)

Cena	771,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0535
Kod producenta	DS-2CD2046G2-IU(C) (BLACK)
Kod EAN	6941264088936

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, REACH
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Aluminium
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Pobór mocy (max): 6 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7 W
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Waga produktu: 485 g
- Średnica: 7 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 724 g
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Długość produktu: 161,7 mm
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Lustro: Tak
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Obsługa języków: Duński, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Polski, Włoski, Estoński, Słoweńska, Norweski, Chińska

tradycyjna, LAT, Bułgarski, Grecka, Portugalski, SER, Słowacki, Szwedzki, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, koreańska, Niemiecki, Angielski

- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Liczba języków: 33
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw
- Obsługiwane formaty audio: MP3
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Wbudowany HDD: Nie
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Kąt obrotu: 360°
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Skanowanie progresywne: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- Liczba czujników: 1
- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
- Długość fal podczerwieni: 850 nm
- Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Formaty kompresji: H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Maskowanie prywatności: Tak
- Transmisja wideo: Tak
- Suma megapikseli: 4 MP
- Ilość klatek: 30 fps
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720)
- Redukcja hałasu: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
- Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Określanie odległości (szerokie): 6 m
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Maksymalna przesłona: 1,4
- Wykrywanie odległości (szerokie): 60 m
- Liczba soczewek: 1
- Obserwowanie odległości (szerokie): 23,8 m